

vCam 6 HD ТЕЛЕИНСПЕКЦИОННАЯ СИСТЕМА

Многофункциональная телеинспекционная система камер vCam-6 позволяет повысить эффективность и экономичность работы. Универсальная система vCam-6 для повседневного использования, отличающаяся высокими прочностью и надежностью, является отличным вариантом для водопроводчиков, подрядчиков, жилищных инспекторов, контролеров по обслуживанию домов или людей, которым нужно проверить внутреннее состояние труб или каналов. С ее помощью можно получить четкое и детализированное видео высокого разрешения, к которому можно добавлять голосовые и текстовые комментарии, а также указывать глубину, дату и временные метки. После обработки данное видео можно отправить клиенту. Для того чтобы систему можно было использовать в течение всего дня, данная система имеет аккумуляторные батареи, способные работать на протяжении 4 часов, и может быть заряжена на месте благодаря наличию кабелей питания постоянного и переменного тока.

- Головки камеры с поддержкой высокого разрешения 1080p
- Жесткий диск с объемом памяти 1 ТБ
- Аккумуляторные батареи, время работы: 4 часа
- Поддержка Wi-fi, специальное приложение для смартфона / планшета
- Аудио/видеоинтерфейс HDMI
- Фото- и видеосъемка с помощью одного нажатия на кнопку
- Гарантия: 1 год
- Программа обмена камеры
- Обратная совместимость⁽¹⁾



Возможность возврата через дилерскую сеть, центры обслуживания клиентов и сервисные центры компании «Vivax-Metrotech».

Головки камеры

	D34-HD	D46-HD
Габариты:	1,3" / 34 мм x 2,9" / 73 мм	1,8" / 46 мм x 2,7" / 68,8 мм
Система освещения:	12,87 лм	44,02 лм
Разрешение:	1080р	1080р
Конструкция:	Корпус из нержавеющей стали и сапфировое стекло для защиты линзы	
Защита от внешних воздействий:	11 бар	11 бар
Угол обзора:	96 градусов	96 градусов

Стандартная катушка типа CP

Габариты:	710 мм (длина) x 500 мм (ширина) x 910 мм (высота)
Конструкция:	Трубчатая рама из нержавеющей стали и нержавеющей оборудование
Вес:	30 м - 26 кг 90 м - 31 кг 120 м - 36 кг
Защита от внешних воздействий:	Водонепроницаемость, класс защиты: IP54

Модуль управления

Габариты:	360 мм (длина) x 150 мм (ширина) x 320 мм (высота)
Вес:	5,49 кг
Экран:	Яркий ЖК-экран с диагональю 9,7" / 24 см, изображения на котором хорошо видно даже при солнечном свете (разрешение: 1024 x 768)
Время работы аккумуляторных батарей:	4 часа (при выключенном зонде: 6 часов)
Защита от внешних воздействий:	Водонепроницаемость, класс защиты: IP54 (IEC 60529, небольшой дождь, если крышка закрыта) Ударопрочность (IEC 600682-3-1) (если крышка закрыта)

(1) Модуль управления vCam-6 поддерживает высокое разрешение (HD) при использовании с новыми головками камеры D34-HD и D46-HD. Модуль управления vCam-6 обладает обратной совместимостью с головками аналоговых камер D18-MX, D26-MX, D34-C, D34-M и D46-CP старого типа, однако в этом случае видео и изображения имеют стандартное разрешение (SD).

Эксклюзивный дистрибьютор

Vivax-Metrotech на территории РФ

ООО "СЕБА ИНЖИНИРИНГ"

г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, д.29, к.2, стр.2,

офис 402, этаж 4М

Телефон: +7 (499) 683-02-50

эл. почта: info@sebaeng.ru

www.sebaeng.ru

Рекомендуемые трассоискатели



VM-540 и vLoc3-5000

Популярные вспомогательные принадлежности



Миниатюрный барабан и камеры



Наклонный и поворотный стол для установки оборудования



Центраторы с направляющими для камеры



Регулируемый центратор типа В с системой освещения

Vivax-Metrotech Corporation

3251 Olcott Street, Santa Clara, CA 95054, USA (США,
95054 Калифорния, Санта Клара, Олкотт стрит, 3251)

Бесплатный телефон: 800-446-3392

Телефон: +1-408-734-1400

www.vivax-metrotech.com



Версия 1.2